LACAS AMERICANAS LTDA

MANUAL DE USUARIO

Producto hidroline sealer (sellador para pisos en madera, presentación por galón americano (3.78 Litros)

Características y ventajas:

- Trafico comercial
- Homogeniza
- Fácil de aplicar
- Secador rápido
- Inoloro
- Ecológico

Especificaciones técnicas

- Color- transparente
- Cobertura - 130mts cuadrados aproximadamente
- Tiempo de secado - 2 a 3 horas
- Tiempo para aplicar capas de laca – 24 horas
- Curación completa – 7 días

Forma de aplicación: con el pad al hilo de la madera con áreas libres de polvo, de una buena pulida depende el rendimiento del sellador.
El sellador debe lijarse con maquina orbital o a mano con lija 150 al hilo de la madera con maquina satinadora hasta dejar el área totalmente lisa

Producto EMULSION: (laca para pisos en madera), presentación, un galón americano (3.78 litros) en acabado GLOSS (brillante) o SATIN (semi- mate)

Características y ventajas:

- Trafico comercial antideslizante
- Secado rápido
- Ecológica a base de agua
- Un solo componente
- Fácil de aplicar
- No tiene cambios bruscos de tonalidad (no se amarillenta)

Especificaciones técnicas

- Cobertura 70 metros cuadrados con 2 manos, aproximadamente
- Tiempo de secado – 2 a 3 horas
- Tiempo para segunda mano – 24 horas
- Curación completa

Aplicación con el pad al hilo de la madera con las áreas libres de polvo
De una buena pulida depende el rendimiento de la laca.
La laca debe lijarse con maquina orbital o a mano con lija 180 o 220 al hilo de la madera o con maquina satinadora hasta dejar el área lisa.

LACAS AMERICANAS LTDA

FORMA DE APLICACIÓN PARA EL SELLADOR Y LA LACA

- Limpiar la superficie con un trapo o toalla ligeramente humedad al hilo de la madera; la superficie debe quedar libre de polvo y partículas.
- Agitar bien el tarro hasta disolver bien el producto que esta sentado.
- Juague el aplicador (PAD) con abundante agua (no usar jabones) para quitar las fibras sueltas y escurra bien hasta que quede con una ligera humedad.
- Regar la laca o sellador con un nudo de 4cm al hilo de la madera empiece la aplicación con el pad en un ángulo ligero de pared a pared ejerciendo la misma fuerza para evitar que queden capas mas gruesas.
- Ir regando la laca o sellador encima de donde ha terminado de extender cada aplicación.
- No se debe parar ni dejar el aplicador encima del piso si no se esta lacando.
- Debemos lijar entre capa y capa.

OBSERVACIONES

- ES INDISPENSABLE USAR EL SELLADOR YA QUE EL RENDIMIENTO DE LA LACA NO VA A SER EL MISMO
- NO ES RECOMENDABLE USAR BROCHAS PARA LA ALICACION
- LA CURACION COMPLETA ES DEPUES DE 7 DIAS
- LOS TAPETES SE DEBEN COLOCAR DESPUES DE UN AMES DE LACADO Y ESTAR QUITANDOLOS CONSTANTEMENTE
- LOS MUEBLES DEBEN TENER ADESHIVOS PARA EVITAR QUE LAS PATAS DETERIOREN Y DESGASTEN LA LACA
- EL PISO LACADO SE PUEDE LIMPIAR DESPUES DE 7 DIAS CON UNA TOALLA EN ALGODÓN O UN PAD DE MICROFIBRA SEMIHUMEDO AL HILO DE LA MADERA. ESTA LIMPIEZA NO ES NECESARIO HACERLA TODOS LOS DIAS (no utilice traperos).
- ES CONVENIENTE USAR EL KIT DE LIMPIEZA SQUEAKY; ESTE PROTEGE QUITA RAYONES LEVES MANCHAS Y AYUDA A CONSERVAR LOS ACABADOS DE LACAS BASIC.
- NO USAR DISOLVENTES TALES COMO JABON, CERAS VINAGRE ETC. YA QUE ESTOS CREAN UNA CAPA GRASOSA QUE DETERIORA LOS ACABADOS DE LAS LACAS.